



RACING MIX 2T

Descripción

Válido para competición y para uso cotidiano, es un aceite lubricante sintético formulado para ofrecer una protección total del motor y una inmediata aceleración. Además está especialmente indicado para propulsores de bajas emisiones contaminantes, y por su composición previene la formación de depósitos en el sistema de escape alargando la vida del mismo y del propulsor. Es válido para motores con premezcla en el combustible y también para los que usan sistema de lubricación por inyector.

Cualidades

- Formulado para una protección total asegurando una excelente limpieza del motor y una baja formación de humos.
- Sus componentes evitan la formación de depósitos ayudando a mantener limpias las lumbreras de escape.
- Alarga la vida del motor evitando el pegado de segmentos, el perlado de bujías y la formación de residuos carbonosos.
- Minimiza la emisión de humos, contribuyendo a la reducción de la contaminación.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- JASO: M345 FD*
- API: TC
- ISO: L-EGD
- TISI: 1040*
- APRILIA: DFI
- *Homologación formal

Características Técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0,870
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	9
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	56
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	140
Punto de inflamación, vaso abierto	° C	ASTM D92	130
Punto de congelación	° C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.