



## RIDER TOWN 2T

## Descripción

Aceite lubricante para uso general en motores de 2T. Es válido para un amplio abanico de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. Es un aceite limpio, cuidadoso con el motor y mantiene siempre limpias las lumbreras de escape. Además soporta muy altas temperaturas producto de un uso intenso entre el tráfico urbano, o consecuencia de circular con dos ocupantes en un scooter o moto de pequeña cilindrada.

## Cualidades

- Elevado poder lubricante que reduce el desgaste alargando la vida del motor.
- Minimiza la formación de depósitos manteniendo limpias las lumbreras de escape.
- Reduce el perlado de bujías y evita el pegado de segmentos.
- También es apto para motores de cortacéspedes, motosierras y otros dedicados al bricolaje o pequeña agricultura.

## Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

- API: TC
- ISO: L-EGB
- JASO: M345 FB

## Características Técnicas

	UNIDAD	MÉTODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,880
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	8,9
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	65
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	110
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D92	146
Punto de vertido	°C	ASTM D97	-15
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	1,6
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D874	0,1

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.