

AUTO GAS 5W30

AUTOMOCIÓN

Lubricantes



Descripción

Aceite sintético especialmente recomendado para motores de vehículos bi-fuel autogas (GLP) – gasolina, desarrollado para proporcionar una mejor lubricidad y una mayor resistencia a la oxidación, prolongando así la vida útil del motor.



Cualidades

- Excelente protección a alta temperatura, que lo hace un lubricante especialmente indicado para aquellos motores que tienen la posibilidad de utilizar GLP como combustible.
- Elevada resistencia a la oxidación, y como consecuencia, contribuye a una escasa formación de depósitos y lodos, manteniendo la limpieza del motor.
- Los resultados obtenidos en los ensayos de desgaste más exigentes se encuentran muy lejos de los límites establecidos por la mayoría de fabricantes de motores, asegurando una mayor durabilidad del motor.
- Bajo consumo de lubricante ya que está formulado con bases sintéticas de muy alta calidad.

Niveles de calidad

- ACEA C3

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			5W30
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,856
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,3
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	75
Viscosidad a -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	162
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	180 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,0
Cizallamiento Inyector Bosch:			
Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	CEC L-14-93	9,3 mín.
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% en peso	CEC L-40-93	10 máx.
HTHS, viscosidad a 150 °C	cP	CEC-L-36-90	> 3,5

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Marzo 2014.