# DIESEL HIGH MILEAGE 25W-60

AUTOMOCIÓN

Lubricantes

## Descripción

Aceite lubricante multigrado recomendado para vehículos diésel con un alto kilometraje. Las bases y aditivos que se han utilizado en su formulación permiten reducir las fugas y el consumo de aceite gracias al efecto sellante que produce sobre las partes más desgastadas del motor, garantizando la máxima protección.

## Cualidades

- Excelente control de la oxidación y lodos que se pueden formar en la combustión. El control de estos parámetros es fundamental en aquellos vehículos de elevado kilometraje con un régimen de funcionamiento severo.
- Sella y ayuda a reducir las fugas de aceite, reduciendo así el consumo de aceite.
- Su reserva alcalina (TBN) le permite proteger al motor frente a la corrosión, neutralizando los ácidos formados en la combustión de gasóleos con diferentes contenidos en azufre.
- Mantiene la presión adecuada a cualquier temperatura y en todas las condiciones de trabajo.
- Por su poder detergente-dispersante mantiene en suspensión los residuos de la combustión, buena limpieza de las partes frías del motor incluso con intervalos de cambio prolongados.
- Protege las partes más desgastadas del motor gracias a los aditivos antidesgaste que incorpora.

## Niveles de calidad

- API CG-4/CF-4/CF

## Características técnicas

| | UNIDAD | METODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| GRADO SAE | | | 25W-60 |
| Densidad a 15 ºC | g/cm$^3$ | ASTM D 4052 | 0,895 |
| Viscosidad a 100 ºC | cSt | ASTM D 445 | 24 |
| Viscosidad a 40 ºC | cSt | ASTM D 445 | 248 |
| Viscosidad a -10 ºC | cP | ASTM D 5293 | 13000 máx. |
| Índice de viscosidad | - | ASTM D 2270 | 123 |
| Punto de inflamación, vaso abierto | ºC | ASTM D 92 | 210 mín. |
| Punto de congelación | ºC | ASTM D 97 | -18 máx. |
| T. B. N. | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10 |
| Volatilidad Noack, 1h a 250 ºC | % en peso | DIN 51581 | 3.8 |

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Julio 2019.