

GRASA LÍTICA

AGR 00



Grasas

Descripción

La grasa Lítica AGR 00 es una grasa formulada con aceite mineral altamente refinado de muy baja viscosidad, y espesante jabón simple de litio junto con aditivos antidesgaste y anticorrosión. Esta combinación le confiere una excelente bombeabilidad, buena fluidez en un amplio rango de temperaturas, bajo coeficiente de fricción, y muy buena adherencia y untuosidad.

Cualidades

- Grasa recomendada para aplicaciones agrícolas e industriales que requieran producto de muy baja viscosidad de la base con buen comportamiento en bajas temperaturas.
- Permite su utilización en aquellas cajas de reductores cerrados donde los sellos han perdido su capacidad de retener aceites lubricantes convencionales
- Utilizada ampliamente en los husillos de las máquinas cosechadoras de algodón
- Campo de aplicación entre -30 °C hasta 100°C.

Niveles de calidad

- DIN 51502 G 00G-30

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Color		Visual	Verde claro
Tipo de espesante			Litio simple
Aceite base, viscosidad a 40° C	mm ² /s	ASTM D 445	24
Consistencia		NLGI	00
Penetración, 25° C			
- Trabajada a 60 golpes	1/10 mm	ASTM D 217	400
- Trabajada a 100.000 golpes	1/10 mm	ASTM D 217	410
Estabilidad a la oxidación (100 h a 100° C)	PSI	ASTM D 942	5 máx.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Diciembre 2017.