

### Descripción

Aceite lubricante mineral de altas prestaciones para lubricar una gran variedad de motores de dos tiempos. El uso de nuestras bases minerales altamente refinadas y la combinación de aditivos permiten a este aceite lubricar desde pequeños motores 2T de jardinería hasta motores de motosierras y pequeños vehículos de la industria forestal. Es un aceite limpio y cuidadoso con el motor, protege todas las piezas metálicas frente al desgaste y la corrosión, lubricando perfectamente la cámara de combustión.

### Cualidades

- Elevado poder lubricante que reduce el desgaste alargando la vida del motor.
- Minimiza la formación de depósitos manteniendo limpias las lumbreras de escape.
- Reduce el perlado de bujías y evita el pegado de segmentos.

### Niveles de calidad

- API TC
- ISO-L-EGB

### Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15° C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	8,9
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	65
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	110
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	146
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-15
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,1

*Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.*

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Mayo 2017.