

# CARTAGO EP 90



CAJAS Y TRANSMISIONES

Lubricantes

## Descripción

Aceite lubricante monogrado de Extrema Presión, recomendado para el empleo en diferenciales/ puentes traseros de vehículos o en grupos de transmisión hipoides y helicoidales. Apto también para el uso en cajas de cambio y otros engranajes que trabajen en condiciones de servicio muy severas.

## Cualidades

- Gran capacidad para soportar cargas y temperaturas elevadas momentáneas. Extrema Presión (EP).
- Muy buena resistencia al envejecimiento.
- Excelentes propiedades antiherrumbre y antiespuma.
- Contribuye a la eliminación de ruidos.
- Buenas propiedades antidesgaste, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
- Resistencia al agua.

## Niveles de calidad

- API GL-5
- MB 235.0
- MAN 342 M1
- VW 727
- VOLVO 97310
- ZF TE ML-05A/07A/08/16B/16C/17B/19B /21A

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			90
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,905
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	17,6
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	198
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	95 mín.
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	190 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-21
FZG, Escalón 12		DIN 51354	Pasa
4 Bolas, ICD		ASTM D 2783	50 mín.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 2. Marzo 2010.