

NAUTICO OUTBOARD & JET SKI 2T



NAÚTICOS

Lubricantes

Descripción

Aceite lubricante para motores fueraborda de altas prestaciones y ciclo 2T. Su formulación con bases minerales altamente refinadas y aditivos exclusivos proporcionan las más elevadas prestaciones en las motos de agua, además de procurar la mejor protección contra la humedad y corrosión. Su altísima calidad cumple las exigencias de la norma NMMA TC-W3 y permite disfrutar intensamente a los mandos de una poderosa moto de agua asegurando máxima protección mecánica.

Cualidades

- Sus aditivos reducen la oxidación y la corrosión de las piezas internas. Este factor es muy importante en ambientes marinos (dado su ambiente altamente corrosivo).
- Evita el pegado de segmentos.
- Sus aditivos dispersantes mantienen limpio tanto los motores como las lumbreras de escape.
- Facilita el arranque y reduce la fricción.
- Protege contra el gripaje, evita el perlado de bujías y autoencendido.

Niveles de calidad

- NMMA TC-W3

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.877
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	8.6
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D 445	57
Viscosidad Brookfield a -25° C	cP	ASTM D 5293	7500 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120 mín.
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	115 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,15

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Octubre 2010.