

Descripción

Aceite lubricante universal para transmisiones de tractores (U.T.T.O.). Su estudiada formulación le hace apto para ser utilizado en cajas de cambios, grupos cónicos diferenciales, tomas de fuerza, sistemas hidráulicos, frenos húmedos (sinterizados o compuestos) y embragues.

Cualidades

- Excelente protección antidesgaste y capacidad de carga, incluso en condiciones extremas de trabajo.
- Buena resistencia a la oxidación y compatibilidad con los materiales de las juntas.
- Sus características de fricción están estudiadas para eliminar el chirrido en los frenos húmedos a la vez que el deslizamiento en los mecanismos de las tomas de fuerza.
- Por su versatilidad es apto para utilizarse con una gran variedad de maquinaria agrícola.
- Homologado por los principales fabricantes de tractores.
- Viscosidad 10W-30 como aceite hidráulico, no utilizable como aceite de motor.

Niveles de calidad

- API GL-4/SAE 80W
- FORD M2C 134D/CNH MAT 3525
- ALLISON C-4
- JOHN DEERE J-20C
- VOLVO WB 101
- PARKER DENISON UTTO/THF
- ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F (ZF approval number ZF003445)
- CATERPILLAR TO-2
- MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143
- KUBOTA UDT

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,883
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,8
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	140 mín.
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	180 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-33

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 9. Agosto 2018.