

Descripción

Aceite lubricante universal para transmisiones de tractores (UTTO), adecuado para lubricar transmisiones, embragues y frenos húmedos de tractores. Su viscosidad y aditivos le hacen apto para ser empleado en sistemas hidráulicos y tomas de fuerza, donde se requiera un fluido multigrado con capacidad dispersante.

Puede ser empleado en cajas de cambio y diferenciales donde se requiera un nivel de prestaciones GL-4.

Cualidades

- Recomendado para equipos con depósitos comunes o sistemas de transmisión e hidráulicos independientes, incluidos los sistemas con frenos y embragues húmedos.
- Grado de viscosidad SAE J306, 75W-80
- Equivale a 10W-30 según SAE J300. No utilizable como aceite de motor
- Proporciona la necesaria protección antidesgaste y reduce ruido y vibración en frenos sumergidos
- Buena resistencia a la oxidación
- Prolonga la vida útil del embrague, juntas y manguitos.

Niveles de calidad

- UTTO, Universal Tractor Transmission Oil
- API GL-4
- SAE 75W-80

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,879
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10,0
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	62
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	140 mín.
Punto de inflamación, V/A	°C	ASTM D 92	180 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-42

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Mayo 2017.