

EXTENSOIL 1471

EXTENSORES NO ETIQUETABLES



Especialidades

Descripción

El Extensoil 1471 es un aceite aromático de bajo contenido en PAH's denominado MES, capaz de cumplir con las garantías toxicológicas que exige la Directiva 2005/69/CE y aportar las cualidades óptimas de un agente plastificante.

Aplicaciones

Debido a su aromaticidad, está especialmente indicado para la formulación de piezas de neumático que requieran una alta temperatura de transición vítrea, garantizando un alto rendimiento en el frenado, y por su carácter plastificante es capaz de mejorar la procesabilidad en el proceso de extrusión.

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	EXTENSOIL 1471 (MES)
Densidad a 15 °C	kg/l	ASTM D 1298	0.895-0.925
Viscosidad 100° C	cSt	ASTM D 445	13-17
Viscosidad 40° C	cSt	ASTM D 445	150-200
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 93	220 min.
Punto de Anilina	°C	ASTM D 611	85-100
PCA's	% p	IP-346	3.0 máx.
Carbonos Aromáticos	%	ASTM D-2140	11-17

Presentación

El Extensoil 1471 se suministra a granel en camiones cisterna, en contenedores de 1000 litros o en bidones de 220 litros.

Normativa aplicable

Este producto cumple con la Directiva 2005/69, relativa a la limitación a la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos).

Salvo otra indicación, los valores citados en las características técnicas deben considerarse como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisión 3. Octubre 2017