

Descripción

Aceite lubricante multigrado 100% sintético para cajas de cambio manuales y automatizadas de vehículo pesado y todas aquellas aplicaciones donde se requiera un producto GL-4 de altas prestaciones. Especialmente diseñado y homologado para cajas de cambio de vehículos Mercedes Benz gama Actros, incluidas aquellas con transfer. Contribuye a la reducción del consumo de combustible, mejorando la eficiencia de la caja respecto a un producto convencional no dedicado. Así mismo, es apropiado para cajas que trabajen a alta temperatura o trabajen sin enfriador de aceite.

Las aplicaciones incluyen camiones y autobuses Mercedes Mercedes-Benz Actros y Actros II Euro 6, MK, Atego, SK, Axor, Antos, Arocs, Zetros, Touringcars, LK, NG, vehículo comercial Sprinter, T2 y Vario, turismos Mercedes Clase G, camiones Freightliner Cascadia, Setra, Sisu, VDL Futura, y maquinaria de construcción y minería Grove, Manitowoc, Terex Demag, y toda aplicación que requiera un fluido con homologación Mercedes MB 235.11.

Cualidades

- Apropriado para la mayoría de las cajas de cambio manuales. Excelente protección de los sincronizadores y metales blandos, prolongando la vida de los componentes.
- Producto muy estable, muy alta resistencia al envejecimiento.
- Muy buena fluidez en frío y muy buena viscosidad a alta temperatura, proporcionando una lubricación óptima en un amplio rango de temperatura.
- Producto sintético de alta calidad que permite prolongar los periodos de cambio de aceite.
- Proporciona cuidado y limpieza a los engranajes reduciendo los costes de mantenimiento.

Niveles de calidad

- API GL-4
- MAN 341 TYPE MB
- MB-Approval 235.11

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			75W-90
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D 4052	0,85
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D445	14,5
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D445	96
Viscosidad a -40 °C	cP	ASTM D2983	< 50.000
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	160
Punto de inflamación (V/A)	°C	ASTM D 92	215 mín.
Punto de vertido	°C	ASTM D 97	< -45

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999
lubricantes@repsol.com